



MMate & Standard

Branco Mate PH

Desempenho do Adesivo

O adesivo proporciona um excelente tack e adesão a uma grande variedade de substratos, incluindo apolares, ligeiramente ásperos e curvos. Desempenho particularmente bom em temperaturas mais baixas, por exemplo na etiquetagem de produtos frescos. O adesivo cumpre a legislação e directivas europeias sobre alimentos, FDA 175.105 e German Recommendations XXI (do German Federal Institute for Risk Assessment), podendo ser utilizado em contacto directo com alimentos secos e húmidos (sem gordura).

Usos e Aplicações

As aplicações típicas incluem etiquetas para supermercados, embalagem de alimentos, balanças, cosméticos, produtos químicos e de higiene e etiquetas promocionais.

Especificações Técnicas

PBM/PH

Frontal

Gramagem	73 gr/m2
Calibre	0,071 mm

Papel de impressão branco, supercalandrado

Suporte

Gramagem	60 gr/m2
Calibre	0,055 mm
Transparência	47%

Adesivo, aplicações e utilização

Adesivo	Permanente
Composição Base	Borracha
Tack Inicial (Adesão inicial)	Elevado
Adesão Final (+24h)	Muito elevada
Temperatura mínima de aplicação	-5°C
Temperatura de utilização	-40°C a +70°C

Validade

Prazo de validade	2 anos, armazenado a 22°C/50% de humidade relativa
-------------------	--