



MMate & Standard

Couché Standard P

Desempenho do Adesivo

O adesivo é caracterizado por uma excelente adesão e bom desempenho a temperaturas baixas, numa grande variedade de substratos. O adesivo cumpre as directivas e legislação europeia, relativas aos alimentos, a FDA 175.105 e as recomendações alemãs XIV (do German Federal Institute for Risk Assessment), podendo ser utilizado em contacto directo com alimentos secos (sem gordura).

Usos e Aplicações

As boas propriedades adesivas permitem que o produto seja usado numa grande variedade de substratos, incluindo materiais de embalagem, tais como cartão, películas plásticas e recipientes de HDPE. Este produto além de poder ser utilizado a temperaturas altas e baixas, proporciona geralmente bons resultados em substratos ligeiramente húmidos.

Especificações Técnicas

PCS/P

Frontal

Gramagem	80 gr/m ²
Calibre	0,069 mm

Papel de impressão branco, semi-brilho, revestido e supercalandrado.

Suporte

Gramagem	60 gr/m ²
Calibre	0,055 mm
Transparência	50%

Adesivo, aplicações e utilização

Adesivo	Permanente
Composição Base	Acrílica
Tack Inicial (Adesão inicial)	Elevado
Adesão Final (+24h)	Muito elevada
Temperatura mínima de aplicação	0°C
Temperatura de utilização	-20°C a +80°C

Validade

Prazo de validade	2 anos, armazenado a 22°C/50% de humidade relativa
-------------------	--