



MMate & Standard

Couché Standard PH

Desempenho do Adesivo

O adesivo proporciona uma excelente adesão a uma variedade larga de substratos, incluindo apolares, ligeiramente ásperos e curvos. Desempenho particularmente bom em temperaturas mais baixas, por exemplo na etiquetagem de produtos frescos. O adesivo cumpre as normas FDA 175.105 e com as recomendações BgVV XIV, relativas ao contacto directo com alimentos secos e húmidos (sem gordura).

Usos e Aplicações

As boas propriedades adesivas permitem que o produto seja usado numa grande variedade de substratos, incluindo materiais de embalagem, tais como cartão, películas plásticas e recipientes de HDPE. Este produto além de poder ser utilizado a temperaturas altas e baixas, proporciona geralmente bons resultados em substratos ligeiramente húmidos.

Especificações Técnicas

PCS/PH

Frontal

Gramagem	80 gr/m ²
Calibre	0,069 mm

Papel de impressão branco, semi-brilho, revestido e supercalandrado.

Suporte

Gramagem	60 gr/m ²
Calibre	0,055 mm
Transparência	50%

Adesivo, aplicações e utilização

Adesivo	Permanente
Composição Base	Borracha
Tack Inicial (Adesão inicial)	Elevado
Adesão Final (+24h)	Muito elevada
Temperatura mínima de aplicação	-5°C
Temperatura de utilização	-40°C a +70°C

Validade

Prazo de validade	2 anos, armazenado a 22°C/50% de humidade relativa
-------------------	--