



MMate & Standard

Couché Standard R

Desempenho do Adesivo

O adesivo é caracterizado por uma boa adesão, em combinação com remobilidade elevada e limpa, da maioria dos substratos. Apresenta boa resistência UV e remobilidade a longo prazo. Permite a aplicação da etiqueta num intervalo de temperaturas amplo e mantém as propriedades removíveis mesmo em temperaturas muito baixas. O adesivo cumpre as directivas e legislação europeia, relativas aos alimentos, a FDA 175.105 e as recomendações alemãs XIV (do German Federal Institute for Risk Assessment), podendo ser utilizado em contacto directo com alimentos secos e húmidos (sem gordura).

Usos e Aplicações

O produto é adequado para aplicações gerais, numa grande variedade de substratos, incluindo as etiquetas removíveis para estabelecimentos em geral, supermercados e etiquetas promocionais e industriais. N.B: O produto não é recomendado para as aplicações em superfícies curvas, irregulares e cilíndricas. Testes de aplicação em têxteis têm demonstrado boa remobilidade. A utilização deste adesivo em determinados tipos de cartão e fibras recicladas pode ser crítica e como tal devem ser realizados testes prévios. A aplicação em substratos fracos, como papel e cartolina requer cuidado especial, pois dependendo da estrutura da superfície e força (interna) destes substratos, a remobilidade pode ser limitada.

Especificações Técnicas

PCS/R01

Frontal

Gramagem	80 gr/m ²
Calibre	0,069 mm

Papel de impressão branco, semi-brilho, revestido e supercalandrado.

Suporte

Gramagem	60 gr/m ²
Calibre	0,055 mm
Transparência	50%

Adesivo, aplicações e utilização

Adesivo	Removível
Composição Base	Acrílico
Tack Inicial (Adesão inicial)	Baixo
Adesão Final (+24h)	Baixa
Temperatura mínima de aplicação	-15°C
Temperatura de utilização	-30°C a +80°C

Validade

Prazo de validade	2 anos, armazenado a 22°C/50% de humidade relativa
-------------------	--