



MPP&PE

PP Transparente Brilho P

Desempenho do Adesivo

O adesivo permanente e transparente é caracterizado por excelente resistência ao UV e a condições atmosféricas adversas e boa adesão, mesmo a substratos apolares. O adesivo cumpre as directivas e legislação europeia, relativas aos alimentos, a FDA 175.105 e as recomendações alemãs XIV (do German Federal Institute for Risk Assessment), podendo ser utilizado em contacto directo com alimentos secos e húmidos (sem gordura).

Usos e Aplicações

As aplicações do produto incluem etiquetagem de produtos de qualidade tais como cosméticos, produtos de higiene, artigos de luxo e etiquetas promocionais, assim como lubrificantes automóveis e produtos químicos, que requerem durabilidade e resistência à humidade ou aos compostos químicos. Ideal para as situações em que se pretende etiquetagem idêntica ao substrato (em recipientes de polipropileno) e para mercados com preocupações ambientais elevadas, onde é exigida a reciclagem total dos recipientes.

Devido à natureza rígida do filme deve haver cuidado na aplicação em substratos não uniformes ou onde se pretende um nível elevado de flexibilidade. Nestas situações devem ser realizados testes prévios.

Especificações Técnicas

PPTB/P

Frontal

Gramagem	54 gr/m ²
Calibre	0,059 mm

Filme de polipropileno com brilho e revestimento que pode ser impresso

Suporte

Gramagem	65 gr/m ²
Calibre	0,057 mm
Transparência	46%

Adesivo, aplicações e utilização

Adesivo	Permanente
Composição Base	Acrílico
Tack Inicial (Adesão inicial)	Elevado
Adesão Final (+24h)	Muito elevada
Temperatura mínima de aplicação	5°C
Temperatura de utilização	-20°C a +80°C

Validade

Prazo de validade	2 anos, armazenado a 22°C/50% de humidade relativa
-------------------	--